

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.264
- AHD/TVI/CVI/XVI 1080N(960x1080)/720P(1280x720)/ CVBS 960H (960x576)@240к/с
- Двойной поток данных
- 16 видеовходов, 2 аудиовхода
- Поддержка 3G, WiFi, iCloud
- Аппаратура не бытового назначения



Технические характеристики

Модель	EL RA-5161
Количество видеовходов	16 BNC
Количество аудиовходов/выходов	2/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	AHD/TVI/CVI/XVI 1080N(960x1080)/ 720P(1280x720)/ CVBS 960H (960x576)@240к/с(15к/с на канал)
Скорость воспроизведения	AHD/TVI/CVI/XVI 1080N(960x1080)/ 720P(1280x720)/ CVBS 960H (960x576)@240к/с
Видеовыходы	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080), BNC
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485
Тревожные входы/выходы	Нет/Нет
Аналоговый режим +гибридный	16 кам. AHD/TVI/CVI/XVI 1080N/720P/CVBS 960H@240к/с Воспр 16 кам. (каналы могут быть изменены на IP макс.960P(25к/с) = 15 аналог. +1 IP и т.д.)
Гибридный режим работы (HVR)	8 кам. AHD/TVI/CVI/XVI 1080N / 720P / CVBS 960H @200к/с +8 IP камер (960P)@200 к/с Воспр 8 кам.

Сетевой режим (NVR)	4 IP (5МП)@100к/с / Воспр 2 кам. 4 IP (3МП)@100к/с / Воспр 4 кам. 8 IP (1080P)@200к +8 IP (960P)@400к / Воспр 4 кам.
Запись	Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/ По тревоге/ По движению
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
Передача видео по RTSP	Да (способен выдавать RTSP поток с каждого канала)
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология iCloud	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 1 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8Тб (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть/ Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/ Масса	260x230x40mm/ 1050 гр.

*1080N - подключение камер 1080P с возможностью записи и отображения с разрешением 960*1080