

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 5М-N* AHD/TVI/CVI/XVI @ 192к/с
- 4М-N* AHD/TVI/CVI/XVI @ 256к/с
- 1080N* AHD/TVI/CVI/XVI @ 512к/с
- Двойной поток данных
- 32 видеовхода, 15 аудиовходов
- Поддержка 3G, WiFi, iCloud



Технические характеристики

Модель	AHDR-2324N_H.265
Количество видеовходов	32 BNC
Количество аудиовходов/выходов	15/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265/H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	5М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ 192к/с (6к/с на канал) 4М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ 256к/с (8к/с на канал) AHD/TVI/CVI/XVI 1080N(960x1080)/ 720P(1280x720)/ CVBS 960H (960x576)@512к/с(16к/с на канал)
Скорость воспроизведения	5М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ 48к/с 4М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ 64к/с AHD/TVI/CVI/XVI 1080N(960x1080)/ 720P(1280x720)/ CVBS 960H (960x576)@256к/с
Видеовыходы	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
USB 2.0	3
PTZ управление	RS-485
Тревожные входы/выходы	16/4

Аналоговый режим + гибридный	<ul style="list-style-type: none"> • 32 камеры 5М-N AHD/TVI/CVI/XVI • 32 камеры 4М-N AHD/TVI/CVI/XVI (16 камер могут быть заменены на IP макс.1080P, т.е. 31 аналог. +1 IP/ 30а.+2IP/29а.+3IP и т.д.) • 32 камеры AHD/TVI/CVI/XVI 1080N/720P/ CVBS 960H (16 камер могут быть заменены на IP макс.960P, т.е. 31 аналог. +1 IP/ 30а.+2IP/29а.+3IP и т.д.)
Гибридный режим работы (HVR)	• 8 кам. AHD/TVI/CVI 1080N/720P/ CVBS 960H@400к/с +8 IP кам. 960P@400 к/с
Сетевой режим (NVR)	<ul style="list-style-type: none"> • 32 кам. IP (1080P)@800к/с • 16 кам. IP 3МП@400к/с • 8 кам. IP 5МП@200к/с
Запись	Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/ По тревоге/ По движению
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M/1000M)
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
Передача видео по RTSP	Да (способен выдавать RTSP поток с каждого канала)
WEB интерфейс	Просмотр и управление:Microsoft Internet Explorer 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Мобильный мониторинг	iPhone, iPad, Android
Облачная технология iCloud	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	4 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 4 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 32Тб (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, пульт, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть/ Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/6A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%

Размер/ Масса	430x390x65mm/ 4200 гр.
----------------------	------------------------

***4M-N** - подключение камер 4МП АHD с возможностью записи и отображения с разрешением 1280*1440

***5M-N** - подключение камер 5МП АHD с возможностью записи и отображения с разрешением 1280*1920

***1080N** - подключение камер 1080P с возможностью записи и отображения с разрешением 960*1080